

EZstrip™

CT203/205 TR Muncher®



“Ein bewährtes Mitglied der Muncher®-Familie, das bei der Instandhaltung von Feststoffzerkleinerern eine konkurrenzfähigere Lösung bietet.”

Durchsatzleistung

- bis zu 440m³/Std bei Rohabwasser
- bis zu 330m³/Std bei Abwasserschlamm mit 4% Feststoffgehalt

Typische Anwendungen

- Tankwagenentladung
- Pumpenschutz
- Fett-/Schlammaufbereitung

Wartung an Ort und Stelle

Einfache Inspektion der Messer Kartusche.

Niedriger Stromverbrauch

Durch die Drehzahl wird ein hohes Drehmoment erzeugt, was zu einer niedrigeren, von energieeffizienten Motoren gelieferten, Leistung von 1,5, 2,2 oder 4 KW führt.

Niedrige Betriebsgeschwindigkeit

Die geringere Betriebsgeschwindigkeit der Schneidwerkzeugspitzen führt zu einer drastischen Reduzierung des Verschleißes, des von der Maschine verursachten Lärms und der Vibrationen, es wird jedoch eine gute Abriebfestigkeit sichergestellt.

PLC-Überlastschutz

Lieferbar mit Überlastschutz, um eine Beschädigung des Munchers® zu verhindern und kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden.

Tankwagenentladung

Die Durchsatzleistung des Munchers® entspricht den Erfordernissen für das Entleeren von Tankfahrzeugen.

Flanschanschlüsse

Standardanschlüsse von 100-300 mm, mit optionalen Bauer-Schnelltrennkupplungen.

Messer Kartusche

Gestattet das Entfernen der Messer ohne störenden Einfluss auf die Leitung.

Eingebauter Abfallfänger

Erfasst ausgeworfenes Material, das dann durch die Zugangsöffnung entfernt werden kann.

Standardisierung

Auswechsellmöglichkeit aller wichtigen Ersatzteile innerhalb des gesamten Muncher®-Sortiments für alle Maschinen. Das Volumen der Lagerhaltung wird dadurch reduziert.



One Company, Unlimited Solutions